

C² Degrease

APIBŪDINIMAS

Aplinkai nekenksminga puiki alternatyva pramoninams riebalų šalinimo tirpikliams, kuris prasiskverbia ir pašalina demes neturėdamas savo sudėtyje rugščių, kaip dauguma pramoninių valiklių. C2 Degrease pašalina išplitusias tepalų, riebalų, lipnios juostos likučius ir guminių padangų žymes. Produktas yra lengvai naudojamas ir suderinamas su kitais C2 linijos produktais. C2 Degrease yra puikiai tinkamas naudoti grindų paruošimui, sandeliams, gamyklose, automobilių parduotuvėse ir kituose pramoninėse vietose kad apsaugoti dangą ir betono paviršių, bei pagerinti išvaizdą ir prailginti grindų tarnavimo laiką.

PRIVALUMAI

- Greitai prasiskverbia ir emulsuoja visų rūšių riebalus ir alyvą.
- Pašalina daugelį klijų ir dažų likučių.
- Ekonomiškas. Skiedžiamas nuo 4 iki 200 dalių vandens.
- Nedegus. Mažas toksisškumas.
- Sudėtyje yra lengvai biologiškai skaidžių elementų
- Saugesnė alternatyva ketonui, benzenui, chlurui, aromatiniams ir kitiems tirpikliniams valikliams.
- Lengvai naudojamas teptuku arba žemo stėgio purštuvu,
- sudėtyje nėra chlurom fluorintų aromatinių arba angliavandeninių tirpiklių ar fosfatų.


Gali nepašalinti įsisenėjusių alyvos/riebalų dėmių, tokiu atveju naudoti C2 Stain Safe.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pavidalas	Permatomas gelsvas skystis, švelnaus kvapo
Lyginamasis svoris	1,02
pH	2017-06-08
Svoris	3,84 kg
Blykstės taškas	>100°C (213°F) ASTM D3278
Užšalimo taškas	-7°C (19°F)
Lakusis organinis junginys	<0,5%

PARUOŠIMAS

Apsaugokite žmones, transporto priemones, kitą nuosavybę, augalus ir kitus netoliese esančius



C² Degrease

paviršius nuo kontakto su produkto poveikiu, dėl vėjo savieigos (dreifo) ar purškimo. Naudokite politeleną ar kitas apsaugines medžiagas.

PAVIRŠIAUS IR ORO TEMPERATŪRA

Jokiu būdu neneaudokite jei oro ir paviršiaus temperatūra yra žemiau užšalimo arba didelis minusas per naktį, nes tai glai pakenkti betonui. Geriausiai kai oro ir paviršiaus temperatūra yra 10°C (50 ° F), nes prie tokios temperatūros tiek valymo tiek džiūvimo procesas yra efektyvesnis. Jei temperatūra sumažėtų palaukite kol paviršius įšils.

ĮRANKIAI

Naudokite atskiestą C2 Degrease su žemo slėgio purkštuvu, paskirstant produktą su tankiu valymo šepečiu arba mikropluosšto šluoste. C2 Degrease taip pat glai būti naudojamas automatinuose valymo įrenginiuose ir slėginiuose plovikliuose.

Rekomenduojamas slėginis plovimas 400–1000 psi (2.75 – 7 MPa) su 20-30 litrų vandens per minutę, geriausias derinys skalauti/plauti porėtą betoną. Naudokite 15–45°purškimo antgalį. Šiltas vanduo iki 60°C (140°F) gali pagerinti valymo efektyvumą.

LAIKYMAS/SANDĖLIAVIMAS


- Laikymo temperatūra turi būti 7 iki 38° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių, tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Vertikaliai ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.
- Nemaišyti su jokiais kitomis cheminėmis medžiagomis.
- Nesunaudotą produkcijos keikį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokiu būdu nepašalinkite etikečių.

Produktas pateikiamas 3,5 L ir 20 L ar 200L talpomis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PASTABA: Informacija pateikiama žemiau yra pateikiama remiantis architektais kuriant specifikacijas produktams kurie pagal sutartį yra gaminami Crete Colors International ir neturėtų būti traktuojama kaip pilnas informacijos šaltinis apie produktą.

- Būtinai išbandykite bent 1,5 m. X 1,5 m. plotą, kad užsitikrinti jog produktas yra tinkamas Jūsų paviršiui.
- Laikykitės produkto taikymo instrukcijų.
-



C² Degrease

Skiedimas

Produktą skieskite tik taip kaip nurodyta, jokių būdu nedarykite savaip. Produktas turėtų būti atskiestas su karštu arba šaltu vandeniu. Naudokite minkštą vandenį, kad pagerintumėte rezultatus esant dideliame skiedimo lygiui. Mažiausias rekomenduojamas skiedimo santykis yra 1 dalis koncentrato su 4 dalimis vandens. Visada išmėginkite norėdami pasiekti gerų rezultatų.

- Didelių alyvos ir riebalų dėmių šalinimas

1 dalis koncentrato: 4 dalys vandens

- lengvos alyvos ir riebalų dėmių šalinimas

1 dalis koncentrato: iki 50 dalių vandens

- Lipnios juostos likučiai

1 dalis koncentratas: iki 19 dalių vandens

- Dažų ir sandariklio likučiai

1 dalis koncentratas: iki 9 dalių vandens

- kasdienio aptarnavimo valymas

1 dalis koncentratas: 100-200 dalių vandens

- Aukšto slėgio plovyklose arba autoskruberiai

1 dalis koncentratas: min. 50 dalių vandens



SAUGUMO INFORMACIJA


Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas. Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC MSDL partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs su C2 produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai nedelsiant susisiekiite INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai.

Internetine prieiga:

www.infotrac.net

Telefonu:

+1- 352-323-3500



C² Degrease

PIRMOJI PAGALBA

PRARIJUS:

Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

SĄLYTIS SU AKIMIS:

Jeį nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių švariu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos.

SĄLYTIS SU ODA:

Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. **NEBANDYKITE** neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

ĮKVĖPUS:

Patartina išeiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.

UAB "STOTRAS"
Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt