

C²Dura Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluoksnis naudojamas eksterjere

C² Dura Seal yra patvarus, nepagelstantis, apsauginis sluoksnis, kuris padidina betoninių grindų atsparumą pašaliniamis skysčiams ir purvui. C² Dura Seal ideliai tinka net šlampuotam betoninui. Ši chemiškai atspari negeltoninančios formuluotės priemonė, pagerina standartinės pilkos spalvos betoninių grindų išvaizdą, taip pat suvienodina (padaro vientisą) nudažytą, tamsintą arba sukietintą betoninių grindų spalvą. Naudokite C² Dura Seal, kad apsaugotumėte naują ar esamą betono grindinį kuris gali būti veikiamas išsiliejus maisto ar naftos produktams. C² Dura Seal yra lengvai naudojamas su purkštuvu ir išdžiūsta per 60 minučių.

NAUDA

Patvarumas

Suteikia ilgalaikį patvarų ir tvirtą apsauginį blizgesį ant bet kurio eksterjere esančio betoninio paviršiaus.

Integruotumas

Puikiai tinka grindims, kurios kietintos su C2 Hard ir C2 Super Hard.

Padengimas

Prideda tamsumo/gilumo ir blizgumo betono spalvai, įskaitant paviršius dekoruotus su C2 Tint ir C2 Color Hard.

Apsauginis sluoksnis

Saugo nuo purvo ir teršalų prasiskverbimo, sudarydamas galimybę greičiau, efektyviau ir ekonomiškiau valyti paviršių.

Atsparus slydimui

Apdorotos grindys išlieka atsparus slydimui. Didelis blizgesys nesumažina atsparumo slydimui.

Įvairiapusiškumas


UV stabilus. Nėra kvapo. Lengvai pritaikomas. Greitai džiūstantis. Neišbalantis, neišblunkantis ir nesisluoksniuojantis.

Lengva naudoti

Lengvai naudojamas ir greitai džiūstantis. Dauguma grindų gali būti pilnai naudojamos eismui po 4 valandų.

Saugus aplinkai

C2 Dura Seal yra pagamintas vandens pagrindu, netoksiškas, bekvapis, nedegus, atitinkantis visus reikalavimus ir taisykles.



C²Dura Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluosnis naudojamas eksterjere

BŪTINA ATSIŽVELGTI Į:

APRIBOJIMUS

Visa pateikiama informacija yra tiksli ir turi būti griežtai laikomasi reikalavimų. Naudojimo sąlygos montavimas (įrengimas) ir naudojimas yra ne mūsų kontrolėje, todėl negalime garantuoti galutinio rezultato.

- C2 Utra Seal yra naudojamas tik lauke ant horizontalaus betono paviršiaus.
- Nekompensuoja struktūrinių defektų, nesutvarkys pažeistų paviršių ar įtrūkimų. Paviršius turi būti švarus, sutvarkytas ir geros būklės.

TECHNINIUS DUOMENIS

Pavidalas	Pieno baltumo skystis
Lyginamasis svoris	1.01
Veiklusis kiekis	15,0%
Iš viso kietosios medžiagos	15,0%
pH	8.4
Svoris	3,85 kg
Blykstės taškas	>93°C (>200°F)
Užšalimo taškas	0°C (32°F)
Lakusis organinis junginys	100 g/L maximum

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršiaus paruošimas


Prašome skaityti: saugos informaciją ant etiketės, paviršiaus paruošimas prieš naudojimą ir taikymas.

Paviršius

Apsaugokite žmones, transporto priemones, kitą nuosavybę, augalus ir kitus netoliese esančius paviršius nuo kontakto su produkto poveikiu, dėl vėjo savieigos (dreifo) ar purškimo. Naudokite polietileną ar kitas apsaugines medžiagas. Užmaskuokite visas aplinkines sritis. Visada pasiruoškite vietą pabandymui, kad galima būtų užsitikrinti ar norima spalva ir rezultatai bus pasiekti ant konkretaus substrato.

Reikia atkreipti dėmesį:

C2 rekomenduoja, kad vandens izoliacija turi būti įtraukta į grindų konstrukcijas, kad užkirstų kelią į viršų kylančios drėgmės judėjimui iš po betono plokščių. Betono paviršius turi būti švarus nuo bet kokių medžiagų galinčių kliudyti produkto taikymui.



C²Dura Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluosnis naudojamas eksterjere

PATARIMAI

Pašalinkite visus kietinimo junginius ir kitus paviršiaus teršalus naudojant tinkamas C2 paviršiaus paruošimo priemones išvardintas žemiau:



C2 Wash - Cemento ir statybinių nešvarumų panaikinimas ant naujai paklotų/išlietų betoninių paviršių;

C2 Maintenance – Bendrų nešvarumų ir dulkių šalinimas nuo poliruoto betono;

C2 Remove - Kietėjimo junginių, mastikos, padangų žymių ir vaškavimo valiklis;

C2 Stain Clean – Alyvos ir tepalų dėmių naikinimui;

C2 Clean - valymui ir nuriebalinimui nuo lengvai iki sunkiai sutepto paviršiaus .

Visada patikrinkite tinkamumą skalauti su vandeniu.

Priemonės taikymą galima pradėti tik tada, kai paviršius yra švarus ir sausas. Negalima naudoti ant paviršių, kurie yra purvini, sušalę ar ant jų yra stovinčio vandens. Paviršius turi būti švarus, sausas ir struktūriškai stiprus.

Įranga

Naudokite žemo slėgio purkštuvą. Neautomatizuokite.


Oro ir paviršiaus temperatūra

Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo 4°C iki 38°C (40 ° F iki 100° F).

LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

- Laikymo temperatūra turi būti 4iki 38° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių, tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Vertikaliai ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.
- Nemaišyti su jokiais kitomis cheminėmis medžiagomis.
- Po naudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę.

**Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenis.
Geriausia sunaudoti arba utilizuoti.**



C²Dura Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluosnis naudojamas eksterjere

Talpa

20 L bakeliai arba 200 L statinės.

Skiedimas

Jokiu būdu neskiesti, naudoti tokį koks pateiktas.

Prašome atkreipti dėmesį:

Apimties ir kiekio matavimai yra pateikti tik skaičiavimo tikslais. Betono kokybė, darbo sąlygos, temperatūros ir santykinės oro drėgmės variacija, gali paveikti apimties matavimus ir džiūvimo laiką.

Apytikrė apimtis

su šepėčiu baigtas betonas 5-10m²/L (priklausomai nuo betono porėtumo)

su plieno mentele baigtas betonas 10-15m²/L (priklausomai nuo betono porėtumo)

Džiūvimo laikas

Esant 22 ° C, 40 % santykiniam dr 4gnumui produkto džiūvimo laikas yra:


Sausumas	Laikas
Liesti	Po 1 val.
Lengvam vaikščiojimui	Po 4 val.
Normaliam judėjimui	Po 24 val.
Maksimali apsauga	Po 7 dienų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

C2 Dura Seal gali būti taikomas ant sepečiu ar metaline mentele pabaigto betoninio paviršiaus.

1. Naudokite švarų purkštuvą su kūgio formos antgaliu ir purkškite C2 Dura seal nuolatiniais sukamaisiais judesiais. Dirbkite iš vienos pusės į kitą. Išlaikykite drėgną kraštą. Išvenkite produkto užpurškimo ant jau purkšto paviršiaus. Naudokite minkštą šerių šluotą paskirstyti produkto pertekliui.
2. Leiskite paviršiui išdžiūti apie 20-60 min
3. Pakartokite 1-2 žingsnius, rekomenduojama dengti 2 sluoksniais, kad užtikrinti maksimalią apsaugą ir blizgesį.

Esant normalioms sąlygoms paviršius lengvam judėjimui yra paruoštas prėjus 1 valandai po lengvo poliravimo. Galutinės produkto savybės pasimato po 7 dienų.



C²Dura Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluosnis naudojamas eksterjere

VALYMAS

Išvalykite visą įrangą ir šluostes švariu vandeniu prieš C2 Dura Seal išdžiūstant. Taip pat nedelsiant išvalykite netyčia apipurkštus paviršius.

PRIEŽIŪRA

Naudokite C2 Maintenance, kuris yra aukštos kokybės ir ličio molekulėmis prisotintas, koncentruotas valiklis betoniniams paviršiams. Šis produktas yra sukurtas tolimesnei, kasdieniai betono priežiūrai.

Reguliariai valant betono paviršių šiuo valikliu, minimaliomis sąnaudomis pagerėja jo savybės ir sustiprėja blizgesys.

Nenaudokite rūgštinių valiklių, jeigu netyčia išsipiltų kuo greičiau išvalykite kad sumažinti galimą žalą.

Kasdieninė paviršiaus priežiūra nuo dulkių ir šiukšlių su mikropluošto šluoste ar sausa dulkių šluoste padės išlaikyti norimą grindų išvaizdą. Nuolatinis paviršiaus valymas pagerins paviršiaus blizgumą.

Norint atnaujinti blizgumą periodiškai naudokite poliravimo mašiną.

SAUGUMO INFORMACIJA

Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas. Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC MSDL partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs su C2 produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai nedelsiant susisiekiite INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai.


Internetinė prieiga:

www.infotrac.net

Telefonu:

+1- 352-323-3500

C2 Ultra Seal™ yra šarminis tirpalas. Naudokite tinkamas saugumo priemones ir kontrolės darbo vietoje, produkto taikymo metu.



C²Dura Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluosnis naudojamas eksterjere

PIRMOJI PAGALBA

PRARIJUS:

Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

SĄLYTIS SU AKIMIS:

Jeį nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių švairiu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos.

SĄLYTIS SU ODA:

Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. **NEBANDYKITE** neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

ĮKVĖPUS:

Patartina išeiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.

UAB "STOTRAS"
Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt