

# C<sup>2</sup> Maintenance™

## Didelio našumo betonui skirtas ličio pagrindo valiklis

### APIBŪDINIMAS

*C2 Maintenance tai patentuotas koncentruotas ličio molekulėmis prisotintas valiklis specialiai skirtas betoninėms grindims kurios buvo padengtos naudojant C2 Super Hard, C2 Hard, C2 Seal. Šiame produkte yra ličio silikato dalelių, kurios įsikverbdamos į betoną, padeda išlaikyti betono kietumą naikindamas betkokių kalcio hidroksido likučius likusiuosiuose nuo praėjusių medžiagų taikymo.*

*Tai unikalaus derinio valiklis skirtas ne tik riebalams šalinti bet ir daugumai paprastų purvo likučių nuo paviršiaus. Jis puikiai tinka naudoti vidaus patalpose sandeliuose, parduotuvėse, prekybos centruose, ligoninėse, mokyklose ir t.t..*

*C2 Maintenance buvo specialiai sukurtas siekiant išsaugoti ir palaikyti ličio silikato keitumą ir tankumą, jį taip pat galima naudoti kaip veiksmingą grindų priežiūros valiklį ant beveik betkurių betoninių grindų, įskaitant betono grindis kurios buvo apdorotos su natrio ir kalio silikatais.*

*Reguliarus valymas su C2 Maintenance užtikrina puikią išvaizdą ir yra ekonomiškasis.*

### NAUDA IR APRIBOJIMAI

**Efektyvus** šalinant riebalus ir purvus nuo paviršiaus.

**Ideliai** išlaiko blizgesį ir kietumą ant betoninio paviršiaus apdorodamas jas ličio pagrindu.

**Lengvai skiedžiamas** kasdieniniam naudojimui ir kietinimui.

**Subalansuotas** lengvam pervežimui ir laikymui.

**Geriausias** poliruotiems ir labai poliruotiems paviršiams.

**Lengvai naudojamas** nereikalinga valymo rutina, gali būti naudojamas su lėtaeige valymo mašina.


**Suderinamas** su visais C2 ličio keitikliais, apsauginėmis ir valymo priemonėmis.

**Saugus gamtai.** Pagamintas vandens pagrindu, netoksiškas, bekvapis, nedegus, atitinkantis visus reikalavimus ir taisykles.

#### **Apribojimai**

Visa pateikiama informacija yra tiksli ir turi būti griežtai laikomasi reikalavimų. Naudojimo sąlygos montavimas (įrengimas) ir naudojimas yra ne mūsų kontrolėje, todėl negalime garantuoti galutinio rezultato.

**Gali pilnai nepašalinti stipriai įsigėrusių dėmių.**



# C<sup>2</sup> Maintenance™

**Didelio našumo betonui skirtas ličio pagrindo valiklis**

## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Pavidalas</b>	Permatomas skystis, muilo kvapo
<b>Lyginamasis svoris</b>	1,00
<b>Veiklusis kiekis</b>	-
<b>Iš viso kietosios medžiagos</b>	-
<b>pH</b>	9,87
<b>Svoris</b>	3,8 kg
<b>Blykstės taškas</b>	>93°C (>200°F) ASTM D 3278
<b>Užšalimo taškas</b>	-
<b>Lakusis organinis junginys</b>	<1%

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

**Prašome skaityti:** saugos informaciją ant etiketės, paviršiaus paruošimas prieš naudojimą ir taikymą.

**PASTABA:** Informacija pateikiama žemiau yra pateikiama remiantis architektais kuriant specifikacijas produktams kurie pagal sutartį yra gaminami Crete Colors International ir neturėtų būti traktuojama kaip pilnas informacijos šaltinis apie produktą.


- Būtinai išbandykite bent 1,5 m. X 1,5 m. plotą, kad užsitikrinti jog produktas yra tinkamas Jūsų paviršiui.
- Laikykitės produkto taikymo instrukcijų.

### Reikmenys

Naudokite lėtaeigvalymo mašiną arba mikropluošto šluostę.

### Oro ir paviršiaus temperatūra

Jokiu būdu neneaudokite jei oro ir paviršiaus temperatūra yra 4°C (40 ° F ). Geriausiai kai oro ir paviršiaus temperatūra yra 10°C (50 ° F ), nes prie tokios temperatūros tiek valymo tiek džiūvimo procesas yra efektyvesnis. Jei temperatūra sumažėtų palaukite kol paviršius iššils.



# C<sup>2</sup> Maintenance™

## Didelio našumo betonui skirtas ličio pagrindo valiklis

### LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

- Laikymo temperatūra turi būti 4 iki 38° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių, tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Vertikaliai ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.
- Gerai suplakite prieš naudodami, po produkto panaudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę, laikykite sausoje ir vėsioje patalpoje.
- Nemaišyti su jokiais kitomis cheminėmis medžiagomis.
- Nesunaudotą produkcijos keikį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokia būdu nepašalinkite etikečių.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

**Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenis.**

**Geriausia sunaudoti arba utilizuoti.**



### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS


#### Skiedimas

Prieš taikymą sumaišyke 120 ml C2 Maintenance koncentrato su 10 litrų šviežio vandens. Giluminiam valymui 120 ml Maintenance atskieskite su 7,5 litrų šviežio vandens.

**Produktas pateikiamas 120 ml, 3,5 L ir 20 L talpomis.**

Naujam ar esamam, tamsintam ar spalvotam, bei poliruotam betonui, šampuotam betonui, cementinėms plytelėms, terasinėms grindims ir paviršiams kurie buvo apdoroti su natrio arba kalio silikato kietikliais.

- Taikyti su lėtaeige valymo mašina arba mikropluošto šluoste.
- Atliekant įprastinį paviršiaus valymą, paviršiaus skalavimas nėra būtinas. Leiskite lėtaeigei valymo mašini tiesiog jį susiurbti jį, arba tiesiog sugerti naudojamą skystį ir teršalus.
- Po giluminio valymo neleiskite valikliui išdžiūti ant grindų. Perskalaukite gerai su vandeniu.
- Kad padidinti blizgesį, nupoliruokite švelniausiu (baltu) poliravimo padu.
- Išvalykite visas naudotas priemones švariu vandeniu.



# C<sup>2</sup> Maintenance™

Didelio našumo betonui skirtas ličio pagrindo valiklis

## REKOMENDACIJOS

- Laikykitės C2 paviršiaus paruošimo ir produkto taikymo nurodymų.
- Visos statybinės nuolaužos ir šiukšlės tnuo paviršiaus uri būti pašalintos drėgnu šepėčiu prieš taikant produktą. Visi kietinimo junginiai, dažai vaškas, rūdys, tepalas ar alyva, turi būti pašalinti nuo pavišiaus, kad leistų tinkamai prasiskverbti produktui.
- Labai užterstiems paviršiams skeiskite 1 litrą produkto su 15 litrų vandens.
- Neskieskite mažesniu santykiu nei 1:3.
- Jei buvo naudojamas aukštos koncentracijos plovimas, būtiani perskalaukite vandeniu.
- Jeigu C2 Maintance nepadeda, naudokite C2 Stain Clean alyvos ar tepalų dėmėms išvalyti.
- Nenaudokite C2 produkcijos ant užšalusių, nešvarių ar tokių paviršių ant kurių yra stovinčio vandens.

## SAUGUMO INFORMACIJA

**Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas.** Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC MSDL partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs su C2 produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai nedelsiant susisiekiite INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai.


**Internetine prieiga:**

[www.infotrac.net](http://www.infotrac.net)

**Telefonu:**

+1- 352-323-3500





# C<sup>2</sup> Maintenance™

**Didelio našumo betonui skirtas ličio pagrindo valiklis**

## PIRMOJI PAGALBA

### **PRARIJUS:**

Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

### **SĄLYTIS SU AKIMIS:**

Jeį nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių švairiu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos.

### **SĄLYTIS SU ODA:**

Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. **NEBANDYKITE** neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

### **ĮKVĖPUS:**

Patartina išeiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.

UAB "STOTRAS"  
Jurbarko g. 2,  
LT-47183, Kaunas  
Mob. +37068759905  
+37061400844  
El.p. [info@stotras.lt](mailto:info@stotras.lt)  
[www.stotras.lt](http://www.stotras.lt)