

C² Remove™

Paviršių paruošimo valiklis betoninėms grindims

APIBŪDINIMAS

C² Remove™ yra naujos kartos produktas naudojamas paruošiant grindis šlifavimui, poravimui kietinimui, apsaugai ir prieš kitų į betoną besiskverbiančių priemonių naudojimą. Šitas silpno kvapo valiklis greitai pašalina įvairius grindų vaškus, akrilinius preparatus ir padangų žymes nuo betoninio paviršiaus. Betono paviršius paliekamas laisvas nuo viršutinio sluoksnio ir užtikrina, kad nebus blokuojamas šlifavimas ar poliravimas, bei kitų priemonių prasiskverbimas į betoną. Šis valiklis gali būti naudojamas kaip koncentratas arba skiedžiamas vandeniu priklausomai nuo darbo pobūdžio.

NAUDA IR APRIBOJIMAI

Efektyviai valo vaškus, akrilinius junginius ir silpnas kietąsias medžiagas.

Lengvai skiedžiamas kasdieniniam naudojimui paviršių valymui.

Silpno kvapo tinkamas naudoti vidaus patalpose.

Sukoncentruotas lengvam transportavimui ir laikymui.


Sudėtyje yra lengvai biologiškai skaidomos medžiagos.

Suderinamas su visais C2 ličio keitikliais, apsauginėmis ir valymo priemonėmis.

Saugus gamtai. Pagamintas vandens pagrindu, netoksiškas, bekvapis, nedegus, atitinkantis visus reikalavimus ir taisykles.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pavidalas	Bespalvis skystis, silpno citrusinio kvapo
Lyginamasis svoris	1,05
Veiklusis kiekis	-
Iš viso kietosios medžiagos	-
pH	-
Svoris	~ 5,7 kg
Blykstės taškas	>93°C (>200°F) ASTM D 3278
Užšalimo taškas	-



C² Remove™

Paviršių paruošimo valiklis betoninėms grindims

NAUDOJIMAS

Susipažinkite su SAUGOS DUOMENIMIS, esančiais etiketėse ar aprašymuose ir PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO INFORMACIJA prieš naudojant ir naudojimo metu.

Paviršių valymui palanki temperatūra yra 4-38°C. Nerekomenduojama naudoti C² Remove™ kai oro temperatūra yra mažiau nei 0° C, produktą reikia saugoti nuo užšalimo ir laikyti sausoje vėsioje vietoje. Jokiu būdu produkto nemaišyti su chemikalais. Gerai išmaišykite produktą prieš naudojant. Valiklis padengiamas su šepėčiu, tankiu voleliu arba žemo slėgio purštuvu.

Naudojimo instrukcijos:

1. Naudokite produktą su žemo slėgio purkštuvu.
2. Leiskite produktui įsigerti 5-10 min.
3. Šveiskite su šepėčiu ar mechanine šveitimo mašina.
4. Neleiskite produktui išdžiūti ant paviršiaus.
5. Suvalykite ir pašalinkite valiklio perteklių.
6. Perskalaukite švariu vandeniu jei reikia.




Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenį. Geriausia sunaudoti arba utilizuoti.

SKIEDIMAS

- Norint pašalinti lengvas vaško dėmes skiedžiama santykiu 1:10 su vandeniu.
- Norint pašalinti sunkias vaško dėmes 1:3 su vandeniu.
- Norint pašalinti kitas kietąsias medžiagas naudoti neskiestą.

Produktas pateikiamas 3,5 L ir 20 L talpomis.

Pastaba: skiedimo santykis priklauso nuo sutepto paviršiaus būklės ir norimo rezultato.



C² Remove™

Paviršių paruošimo valiklis betoninėms grindims

LAIKYMAS

- Laikymo temperatūra turi būti 4 iki 38° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių, tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Vertikaliai ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.
- Gerai suplakite prieš naudodami, po produkto panaudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę, laikykite sausoje ir vėsioje patalpoje.
- Nemaišyti su jokiais kitomis cheminėmis medžiagomis.
- Nesunaudotą produkcijos kiekį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokia būdu nepašalinkite etikečių.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

REKOMENDACIJOS

- Laikykites C2 paviršiaus paruošimo ir produkto taikymo nurodymų..
- Visos statybinės nuolaužos ir šiukšlės nuo paviršiaus turi būti pašalintos drėgnu šepėčiu prieš taikant produktą. Visi kietinimo junginiai, dažai vaškas, rūdys, tepalas ar alyva, turi būti pašalinti nuo paviršiaus, kad leistų tinkamai prasiskverbti produktui.
- Geriausia valymui temperatūra 10° C.
- Jokia būdu negalima C2 produkcijos taikyti ant užšalusių paviršių.

SAUGUMO INFORMACIJA


Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas. Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC MSDL partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs su C2 produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai nedelsiant susisiekiite INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai.

Internetine prieiga:

www.infotrac.net

Telefonu:

+1- 352-323-3500



C² Remove™

Paviršių paruošimo valiklis betoninėms grindims

PIRMOJI PAGALBA

PRARIJUS:

Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

SĄLYTIS SU AKIMIS:

Jei nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių švariu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos.

SĄLYTIS SU ODA:

Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. **NEBANDYKITE** neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

ĮKVĖPUS:

Patartina išeiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.

UAB "STOTRAS"
Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt