

C² Salt Hard+™

Sulaikantis koroziją, vandeniui ir druskoms atsparus priedas

APIBŪDINIMAS

C² Salt Hard+™ tai vandens pagrindu pagamintas priedas, lakusis organinis junginys suderintas su silanu/siloksanu, atsparus vandeniui ir druskoms. Priedas specialiai suformuluotas maišymui su C2 Super Hard™ ar C2 Hard™. Maišymo santykis yra 1:4, 1 dalis priedo ir 4 dalys C2 Super Hard™ or C2 Hard™.

Maišomas kartu su C2 Super Hard™ ar C2 Hard™, C2 Salt Hard+, sukietėja, apsaugo betono paviršių nuo dulskėjimo ir dilimo, nuo drėgmės įsiskverbimo ir chlorido druskų, Viskas viename + lengvas taikymas. Paruoštas C2 Salt Hard + įsiskverbia giliau nei įprastinis vanduo ar tirpikliai pagaminti vandens pagrindu. Silpno kvapo, šarminis stabilus priedas puikiai tinka tiek lauko tiek vidaus darbams. Šis priedas puikiai apsaugo tiek horizontalų tiek vertikalų paviršių nuo drėgmės ir chlorido druskų cheminio poveikio.

Jūrinio klimato zonose C² Salt Hard+™ apsaugo nuo chloridų skverbimosi per betoną iki armatūros ir sumažina korozijos tikimybę. Šį produktą naudokite ant horizontalių paviršių, tokių kaip važiuojamoji dalis, šaligatvis ar kiti betoniniai paviršiai. Tai puiki apsauga atraminėms sienoms, tiltų poliams ir kitoms vertikaloms sritims nuo apledėjimo ir druskų.

C² Salt Hard+™ yra puiki ir efektyvi įprastinių skiediklių alternatyva. Produktas įsiskverbia ir chemiškai sukimba giliai betono ar mūro substrate, kad suteiktų ilgalaikę apsaugą nuo drėgmės įsiskverbimo ar kitų su vandeniu susijusių pablogėjimų. Tinkamai naudojamas C² Salt Hard+™ nesudaro paviršinės plevelės. Produktu padengti paviršiai išlaiko natūralias savo kvėpavimo savybes ir natūralią išvaizdą.

NAUDA

Sukoncentruotas priedas

Sukoncentruota formulė leidžia maišyti priedą su C2 Super Hard™ ar C2 Hard™.

Universalus inhibitorius

Priedas sukietėja, apsaugo paviršių nuo dulkių, druskų, dilimo ir nuo drėgmės įsiskverbimo.

Pagamintas vandens pagrindu

Vandens pagrindo formulė sumažina sprogo ar gaisro pavojų susijusių su alkoholiu, skiedikliais ar vandens repelentais.

Saugus gamtai

C² Salt Hard+ yra silpno kvapo, todėl sumažina riziką taikant užimtose patalpose ir atitinkantis visus reikalavimus ir taisykles.

Šarmiškai stabilus

Tinka "šviežiam" betonui 14-28 d. Amžiaus


Kvėpuojantis

Apdoroti paviršiai kvėpuoja, nepritraukia drėgmės.

Apsaugo

Teikia veiksmingą apsaugą nuo apledėjimo druskų druskų ore ir užšalimo / atšilimo ciklų.





C² Salt Hard+™

Sulaikantis koroziją, vandeniui ir druskoms atsparus priedas

Apribojimai

Visa pateikiama informacija yra tiksli ir turi būti griežtai laikomasi reikalavimų. Naudojimo sąlygos montavimas (įrengimas) ir naudojimas yra ne mūsų kontrolėje, todėl negalime garantuoti galutinio rezultato.

- Nenaudokite ant natūralaus akmens
- Netinka taikymui ant paviršių, kur buvo anksčiau taikyti keitikliai ar vandens repelentai.
- Netinka tokių paviršių apsaugai, kur pastoviai taikomas vandens purškimas. (PVZ. Automobilių plovykla)
- Neapsaugos nuo vandens prasiskverbimo per struktūrinius įtrūkimus, defektus ar atviras siūles.
- Netinkamas taikyti su sintetiniais dažais, gipsu ar ne mūro paviršiams. Produktas gali būti netinkamas naudoti dažytiems paviršiams, visda patikrinkite produkto tinkamumą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pavidalas	Baltas, nepermatomas skystis, silpnas kvapas
Lyginamasis svoris	0.96 (koncentratas)
Veiklusis kiekis	50 % (koncentratas)
Iš viso kietosios medžiagos	42 % (koncentratas)
pH	7-8 (koncentratas)
Svoris	3,62 kg (koncentratas)
Blykstės taškas	≥100°C (>212°F)
Užšalimo taškas	0°C (32°F)
Lakusis organinis junginys	<25 g/L

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS


Paviršiaus paruošimas

Prašome skaityti: saugos informaciją ant etiketės, paviršiaus paruošimas prieš naudojimą ir taikymas.

Paviršius

Paruošto C2 Salt Hard+ taikymas turi būti pradėtas paviršiui išdžiūvus, esant visiškai sausam. Jokiu būdu nenaudokite produkto ant sušalusius, purvinių paviršių ir ant tokių kur yra stovinčio vandens. Betono turi būt pH turi būti neutralus prieš naudojant C2 Salt Hard+.

Apsaugokite žmones, transporto priemones, kitą nuosavybę, augalus ir kitus netoliese esančius paviršius nuo kontakto su produkto poveikiu, dėl vėjo saviegos (dreifo) ar purškimo. Naudokite



C² Salt Hard+™

Sulaikantis koroziją, vandeniui ir druskoms atsparus priedas

politeleną ar kitas apsaugines medžiagas.

Reikmenys

Naudokite žemo slėgio purkštuvą, valytuvą, mikropluošto šluostę.

Oro ir paviršiaus temperatūra

Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo 4°C iki 35°C (40 ° F iki 95° F). Aukštesnė temperatūra gali sumažinti produkto skverbimąsi, nes dalis produkto gali pradėti garuoti. Norint apsaugoti paviršių nuo pernelyg didelio karščio rekomenduojama paviršių uždengti. Jeigu paviršius yra užšalęs prieš tai jį kruopščiai atšildykite. Nenaudokite produkto, jeigu yra lietaus tikimybė.

PATARIMAI

Pašalinkite visus kietinimo junginius ir kitus paviršiaus teršalus naudojant tinkamas C2 paviršiaus paruošimo priemones išvardintas žemiau:



C2 Wash - Cemento ir statybinių nešvarumų panaikinimas ant naujai paklotų/išlietų betoninių paviršių;

C2 Maintenance – Bendrų nešvarumų ir dulkių šalinimas nuo poliruoto betono;


C2 Remove - Kietėjimo junginių, mastikos, padangų žymių ir vaškavimo valiklis;

C2 Stain Clean – Alyvos ir tepalų dėmių naikinimui;

C2 Clean - valymui ir nuriebalinimui nuo lengvai iki sunkiai sutepto paviršiaus .

LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

- Laikymo temperatūra turi būti 7 iki 35° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių, tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Vertikaliai ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.
- Gerai suplakite prieš naudodami, po produkto panaudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę, laikykite sausoje ir vėsioje patalpoje.
- Nemaišyti su jokiais kitomis cheminėmis medžiagomis.



C² Salt Hard+™

Sulaikantis koroziją, vandeniui ir druskoms atsparus priedas

- Nesunaudotą produkcijos keikį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokių būdų nepašalinkite etikečių.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

**Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenis.
Geriausia sunaudoti arba utilizuoti.**

Talpa

3,5L arba 20 L bakeliai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Skiedimas

Prieš taikymą sumaišyke 1 dalį C2 Salt Hard+ su 4 dalimis C2 super Hard arba C2 Hard.

20 L talpos skiedimo instrukcija


Gerai suplakti 3,5 litro C2 Salt Hard+ supilti į tuščią 20 L talpą ir likusią dalį 16,5 L C2 Super Hard arba C2 hard. Taip produktas bus paruoštas naudojimui. Prieš taikant visada gerai sumaišykite.


200 L talpos skiedimo instrukcija

Gerai suplakti 2 po 20 L talpos C2 Salt Hard supilti į tuščią 200 L talpą. Tada likusią dalį 160 L C2 Super Hard arba C2 Hard. Taip produktas bus paruoštas naudojimui. Prieš taikant visada gerai sumaišykite.

Sumaišytas produktas turi būti pradėtas naudoti per 24 valandas.

Dėl aplinkos sąlygų keliančių greitą džiuvimą C2 Salt Hard + maišykite su C2 hard. O Norint pasiekti maksimalų stiprumą maišykite C2 Salt Hard + su C2 Super Hard.





C² Salt Hard+™

Sulaikantis koroziją, vandeniui ir druskoms atsparus priedas

PADENGIMAS

Apimties normos pagrįstos 1:4 maišymo santykiu C2 Salt Hard su C2 Super Hard ar C2 Hard.

- 2–13 m²/L
- 20 – 140 sqf²/L

Apimties ir kiekio matavimai yra pateikti tik skaičiavimo tikslais. Betono kokybė, darbo sąlygos, temperatūros ir santykinės oro drėgmės variacija, gali paveikti apimties matavimus ir džiovimo laiką.

Vertikalūs paviršiai

Naudokite žemo slėgio purkštuvą. Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, produktą naudokite ant sauso paviršiaus, purkšdami vienu plonu prisotinančiu sluosniu. Purkškite iš apačios į viršų. Norėdami sulyginoti naudokite volelį arba mikropluošto šluostę.

Horizontalūs paviršiai

Naudokite vieną sluoksnį, kad paviršius būtų drėgnas kelias minutes. Kruopščiai mikropluošto šluoste sulygininkite paviršių, kad neliktų jokios nesusigėrusio produkto balos.

Porėti paviršiai

Leiskite pilnai susigerti pirmajam sluosniui. Vėl prisotinkite per 5 min – 10 min. Mažiau medžiagos sunaudosite purkšdami antrąjį sluoksnį.

Tankūs paviršiai

Naudokite vieną sluoksnį. Purkškite tol kol paviršius pasidarys pakankamai šlapas, be lašų, balų ar nubėgimų. Pašalinkite medžiagos perteklių su mikropluošto šluoste arba voleliu.

Džiūvimo laikas


Apsaugokite paviršių nuo kritulių (lietaus, sniego) mažiausiai 6 valandoms. Paviršius bus pilnai išdžiūves ir paruoštas vaikščiojimui ar transporto priemonių judėjimui po 24 valandų. Vandens pažeistų paviršių tvarkymas gali užtrukti iki 14 dienų.

Dažų sukibimas

Paviršiai kurie buvo apdorojami su C2 Salt Hard + gali būti padengiami silikono emulsija, daugeliu aliejinių dažų. Visada patikrinkite ar tai užtikrins sukibimą. Sukibimą gali pagerinti paviršiaus skalavimas aukštu slėgiu, bet prieš taikant reikia leisti pinai išdžiūti. Cementinės, gipso, tinko ar kt. dangos sukibimas gali būti paveiktas neigiamai., todėl tokie paviršiai turi būti pilnai sutvarkyti dar prieš taikant C2 Salt Hard+. Visada patikrinkite suderinamumą C2 Salt Hard + ir kitų paviršiaus apdorojimo priemonių.

Valymas

Išvalykite visą įrangą ir šluostes švariu vandeniu prieš produktui išdžiūstant. Taip pat nedelsiant išvalykite netyčia apipurkštus paviršius.



C² Salt Hard+™

Sulaikantis koroziją, vandeniui ir druskoms atsparus priedas

REKOMENDACIJOS

- Laikykitės C2 paviršiaus paruošimo ir produkto taikymo nurodymų.
- Visos statybinės nuolaužos ir šiukšlės tnuo paviršiaus uri būti pašalintos drėgnu šepėčiu prieš taikant produktą. Visi kietinimo junginiai, dažai vaškas, rūdys, tepalas ar alyva, turi būti pašalinti nuo pavišiaus, kad leistų tinkamai prasiskverbti produktui.

SAUGUMO INFORMACIJA

Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas. Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC MSDL partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs su C2 produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai nedelsiant susisiekiite INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai.

Internetine prieiga:

www.infotrac.net

Telefonu:

+1- 352-323-3500

PIRMOJI PAGALBA

PRARIJUS:

Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

SĄLYTIS SU AKIMIS:

Jei nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių švariu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos.

SĄLYTIS SU ODA:

Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. **NEBANDYKITE** neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

ĮKVĖPUS:

Patartina išeiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.

UAB "STOTRAS"
Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt