

C² Wash™

Cemento ir druskų likučių šalintojas nuo naujai patiestų betoninių grindų

APIBŪDINIMAS

C2 Wash tai patentuotas koncentruotas valiklis ksirtas naujai patiestoms betoninėms grindims. C2 Wash pašalina cemento ir druskos likučius likusius ir susidariusius grindų tiesimo metu. Vėliau tokie likučiai likę ant paviršiaus gali sutrukdyti prasiskverbti kietikliams ar kitoms apsaugos priemonėms kurias naudosite.

Geriausiai C2 Wash naudoti iškart po patiesimo arba bent per 3-7 dienas, kad lengviau pašalinti likučius.

NAUDA IR APRIBOJIMAI

Efektyvus šalinant druskas nuo šviežiai patiestų paviršių.

Ideliai tinka lėtaeigėms valymo mašinoms.

Lengvai skiedžiamas su švariu vandeniu.

Subalansuotas lengvam pervežimui ir laikymui.

Saugus gamtai. Pagamintas vandens pagrindu, netoksiškas, bekvapis, nedegus, atitinkantis visus reikalavimus ir taisykles.


Apribojimai

Visa pateikiama informacija yra tiksli ir turi būti griežtai laikomasi reikalavimų. Naudojimo sąlygos montavimas (įrengimas) ir naudojimas yra ne mūsų kontrolėje, todėl negalime garantuoti galutinio rezultato.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pavidalas	Permatomas skystis
Lyginamasis svoris	1,29
Veiklusis kiekis	-
Iš viso kietosios medžiagos	-
pH	4.8
Svoris	4,91 kg
Blykstės taškas	>93°C (>200°F)
Užšalimo taškas	-
Lakusis organinis junginys	0%



C² Wash™

Cemento ir druskų likučių šalintojas nuo naujai patiestų betoninių grindų

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Prašome skaityti: saugos informaciją ant etiketės, paviršiaus paruošimas prieš naudojimą ir taikymą.

Apsaugokite žmones, transporto priemones, kitą nuosavybę, augalus ir kitus netoliese esančius paviršius nuo kontakto su produkto poveikiu, dėl vėjo savieigos (dreifo) ar purškimo. Naudokite polietileną ar kitas apsaugines medžiagas.

Reikmenys

Naudokite žemo slėgio purkštuvą, rankinį purkštuvą, mikropluošto šluostę arba tetaeigę valymo mašiną.

Oro ir paviršiaus temperatūra

Jokiu būdu neneaudokite jei oro ir paviršiaus temperatūra yra 4°C (40 ° F). Geriausiai kai oro ir paviršiaus temperatūra yra 10°C (50 ° F), nes prie tokios temperatūros tiek valymo tiek džiūvimo procesas yra efektyvesnis. Jei temperatūra sumažėtų palaukite kol paviršius išils.


LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

- Laikymo temperatūra turi būti 4 iki 38° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių, tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Vertikaliai ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.
- Gerai suplakite prieš naudodami, po produkto panaudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę, laikykite sausoje ir vėsioje patalpoje.
- Nemaišyti su jokiais kitomis cheminėmis medžiagomis.
- Nesunaudotą produkcijos keikį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokiu būdu nepašalinkite etikečių.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenis.

Geriausia sunaudoti arba utilizuoti.





C² Wash™

Cemento ir druskų likučių šalintojas nuo naujai patiestų betoninių grindų

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Skiedimas

Prieš taikymą sumaišyke 1 dalį C2 Wash su 4 dalimis švaraus vandens. Visada pirmiausia įsipilkite reikiamą kiekį vandens ir tik po to pilkite produktą. Taip pat ir su lėtaeigėmis valymo mašinomis, pirmiausia įpilkite reikiamą kiekį vandens ir tik tada pilkite valiklį.

Produktas pateikiamas 3,5 L 20 L ir 200 L talpomis.

Naudojant automatinę lėtaeigę valymo mašiną:

- Pašalinus kietinamąsias medžiagas pirmiausiai išplaukite paviršių su švariu vandeniu.
- C2 Wash naudokite šlifavimo metu, kai šlifuojate į viršų.
- Šveiskite grindis tol kol pasišalins produkto perteklius nuo paviršiaus.
- Perplaukite paviršių švariu vandeniu.

Naudojant šluostę arba purškiklį:


- Pašalinus kietinamąsias medžiagas pirmiausiai išplaukite paviršių su švariu vandeniu.
- Įpilkite atskiestą C2 Wash į purškiklį arba sudrėkinkite šluostę.
- Leiskite valikliui įsigerti apie 15 min, bet ne pilnai išdžiūti.
- Šveiskite šepėčiu su šeriais.
- Sugerkite su šluoste produkto perteklių.
- Perplaukite paviršių švariu vandeniu.

PADENGIMAS

Visada pirmiausiai patikrinkite paviršiaus tinkamumą. Valiklio išėiga gali kisti nuo betono tekstūros ar korėtumo.

- 15–30 m²/L

Apimties ir kiekio matavimai yra pateikti tik skaičiavimo tikslais. Betono kokybė, darbo sąlygos, temperatūros ir santykinės oro drėgmės variacija, gali paveikti apimties matavimus ir džiovimo laiką.



C² Wash™

Cemento ir druskų likučių šalintojas nuo naujai patiestų betoninių grindų

REKOMENDACIJOS

- Laikykitės C2 paviršiaus paruošimo ir produkto taikymo nurodymų..
- Visos statybinės nuolaužos ir šiukšlės tnuo paviršiaus uri būti pašalintos drėgnu šepetiu prieš taikant produktą. Visi kietinimo junginiai, dažai vaškas, rūdys, tepalas ar alyva, turi būti pašalinti nuo pavišiaus, kad leistų tinkamai prasiskverbti produktui.
- Nenaudokite C2 produkcijos ant užšalusių, nešvarių ar tokių paviršių ant kurių yra stovinčio vandens.
- Rekomenduojama naudoti automatinę lėtaeigę valymo mašiną ant didesnio ploto paviršių.
- Vidutiniškas C2 Wash nusėdimo laikas yra apie 15 min.. Šiek tiek ilgesnis ar trumpsnis nusėdimo laikas gali būti priklausomas nuo betono porėtumo ir nuo cemento ir druskų lygio ant paviršiaus.
- C2 Wash yra švelniai rūgštingas, todėl žymiai prailgėjas nusėdimo laikas ėsdinti grindis.
- Kol C2 Wash nėra pilnai išdžiūvęs, jei yra susidariusios balos paskirstyke jas tolygiai.
- Išvalykite visas naudotas priemones švariu vandeniu.

SAUGUMO INFORMACIJA

Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas. Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC MSDL partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs su C2 produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai nedelsiant susisiekite INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai.


Internetine prieiga:

www.infotrac.net

Telefonu:

+1- 352-323-3500





C² Wash™

Cemento ir druskų likučių šalintojas nuo naujai patiestų betoninių grindų

PIRMOJI PAGALBA

PRARIJUS:

Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

SĄLYTIS SU AKIMIS:

Jeį nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių švariu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos.

SĄLYTIS SU ODA:

Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. **NEBANDYKITE** neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

ĮKVĖPUS:

Patartina išeiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.

UAB "STOTRAS"
Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt