



C2 POWER POLISH SISTEMA

C2 Power Polish tai paprasto naudojimo šlifavimo ir poliravimo sistema, kuri prisitaiko prie įvairių grindų įrengimų, sukurdamą greitą ir baigtinį procesą betono paviršiui. Naudodamiesi aukščiausios kokybės ir unikaliu C2 Diamonds dizainu, dabar galite padengti grindis iki 1000m² per dieną su įprastu betono šlifuokliu. Taip pat C2 Power Polish puikiai pritaikomas ir įprastoms plovimo mašinoms.



PRIVALUMAI:

- *Pagreitintas gamybos procesas;*
- *Patogu naudoti su betono šlifuokliais, plovimo mašinomis;*
- *Nebrangūs naudojami reikmenys;*
- *Lengvas perėjimas tarp gamybos žingsnių su C2 Hook Fasteners.*





C2 DIAMONDS

- Unikali deimantų matrica nustato ilgalaikį diskų patvarumą nepaisant betono grublėtumo;
- Galimas disko veiksmų pasirinkimas, kad galėtumėte pritaikyti apdailai, kurios ieškote;
- Renkantis didesnę deimanto dydį, mažiau diskų reikia mašinai;
- Galimas disko šiurkštumas: 50, 100, 200, 400, 800, 1500.




Kaip veikia ši sistema?

- Pritvirtinkite C2 Hook Fasteners aplink jūsų pasirinktos dirbti mašinos kraštą.
- C2 Diamonds padėkite šiek tiek už lipduko linijos, kad būtų lengviau pakeisti juos pereinant prie kitų žingsnių.
- Šlifavimo mašina: 48“ - 10 diskų galvai | 36“ - 8 diskai galvai;
- Plovimo mašinos: 16“ – 20“ - 4 diskai | 14“ - 15“ - 3 diskai;



48" - 10 discs per head



36" - 8 discs per head



16 - 20" - 4 discs



14 - 15" - 3 discs



C2 Chemikalai:

- *Sujunkite savo veiklos žingsnius su labiausiai tinkančiais C2 chemikalais;*
- *Naudokite C2 Hard, C2 Super Hard arba C2 Hard Blend po 200 disko šiurkštumo, kad sustiprintumėte paviršius.*
- *Pabaikite grindis su blizgiu, dėmėms atspariu betono sluoksniu C2 Seal, arba labiau matiniu ir tepalų dėmėms atspariu C2 Stain Safe, taip pat matinį efektą suteikiančiu C2 Protector.*



UAB "STOTRAS"
Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt